



**Kombinierte  
Absperr-Rückschlagklappe  
hydraulisch gedämpft  
Комбинированный затвор  
поворотный и обратный  
клапан с гидравлическим  
амортизатором**

**PN 10 - 25  
DN 150 – 2000**

**ERK 3460-EFB1-0-XX-XX-XX-0001-0805**

Ausgabe / Ред 04/11 d-r



### **Ausführung**

Kombinierte Absperr-Rückschlagklappe, stahlgeschweißt, weichdichtend oder metalledtend, doppeltezentrisch, mit Gewicht und hydraulischer Dämpfung, Ausführung: mit Flanschen nach EN1092-1 oder DIN 2501

### **Исполнение**

Комбинированный затвор поворотный и обратный клапан, из стали, сварной конструкции, с мягким или металлическим уплотнением, двух- эксцентричный, с противовесом и гидравлическим амортизатором, исполнение фланцевое по EN 1092-1 или по DIN 2501

### **Funktion**

Absperrfunktion mit Rückflussverhinderung, automatische und sanfte Schließung

### **Функция**

Выполняет запорную функцию а также функцию обратного клапана, обеспечивает автоматическое и плавное закрытие

### **Einsatzbereiche**

Einsatzbereiche in der Trinkwassergewinnung und -verteilung, im Wassertransport und im Kraftwerksbereich. Einsatz als Rohrbruchsicherheitsarmatur, zur Turbinensicherung, sowie Rückströmsicherung.

### **Область применения**

Применяется для питьевой воды и при её распределении а также на электростанциях. Служит как защитная арматура для трубопроводов, турбин а также для предотвращения обратного потока среды

**Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage/  
Материалы и размеры по запросу**